



ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



**ПРОИЗВОДСТВО — ПОСТАВКА — МОДЕРНИЗАЦИЯ
ШЕФ-МОНТАЖ — ПУСКО-НАЛАДКА — АВТОМАТИЗАЦИЯ — МОНИТОРИНГ
ДИАГНОСТИКА — ОБСЛУЖИВАНИЕ — ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Славянск-ЭКО



Взрывозащищенная пропановая (R290)
холодильная установка
производительностью 712 кВт для
охлаждения смеси углеводородов.
Режим работы -32/+35 °С.



Газпромнефть-Заполярье



Взрывозащищенная пропановая
холодильная установка
производительностью 826 кВт для
охлаждения и частичной конденсации
осушенного попутного нефтяного газа.
Режим работы $-27,5/+41\text{ }^{\circ}\text{C}$.
В блочно-модульном исполнении.



АКРОН



Взрывозащищенная фреоновая (R507/R22) холодильная установка холодопроизводительностью 930 кВт для охлаждения водного раствора аммиака 20%. Режим работы -3/+37 °С. Компрессорный агрегат в блочно-модульном здании.



Промресурс



Два взрывозащищенных компрессорных агрегата на базе винтового компрессора Howden для перекачки газообразного аммиака.



Сибирский химический комбинат



Аммиачная промышленная холодильная установка на базе винтового компрессора Vilter холодопроизводительностью 203 кВт для охлаждения раствора CaCl_2 .

Режим работы $-35/+23\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Газпромнефть-Оренбург



**Взрывозащищенная
фреоновая (R507a)
холодильная установка
производительностью 520 кВт
для охлаждения попутного
нефтяного газа.
Режим работы -15/+47 °С**



Казаньоргсинтез



**Взрывозащищенная пропановая (R290) чиллерная установка
производительностью 237 кВт для охлаждения водного раствора
этиленгликоля 54%.
Режим работы -25/+40 °С.**



Омский каучук



Взрывозащищенная фреоновая (R507a) чиллерная установка холодопроизводительностью 64 кВт для охлаждения водного раствора этиленгликоля 30%. Режим работы -5/+34 °С.

Сухой охладитель для охлаждения раствора в зимний период времени. Гидро модуль 1,2 м³ с насосными агрегатами для подачи раствора потребителям.



Яйский нефтеперерабатывающий завод



Пропановый компрессорный агрегат во взрывозащищённом исполнении на базе винтового компрессора Howden холодопроизводительностью 935 кВт (-5/+35 °С) в составе промышленной чиллерной установки для охлаждения углеводородной смеси.



Газпромнефть – Каталитические системы



Промышленный аммиачный чиллер
холодопроизводительностью 1430 кВт (-2/+47 °С) с
100% резервированием основных компонентов для
охлаждения раствора хлорида натрия
с гидромодулем объемом 21 м³.



Газпромнефть-ОНПЗ



Взрывозащищенная компрессорная установка склада аммиака для откачки паров аммиака из емкостей в цистерну с целью слива жидкого аммиака из цистерны в емкости.
Блочно-модульное исполнение.



ГалоПолимер



Промышленный аммиачный чиллер
холодопроизводительностью 1470
кВт
(-20/35 °С) для охлаждения хлорида
кальция.



Норд Империял



Пропановая (R290) взрывозащищенная
промышленная холодильная
установка
холодопроизводительностью 600 кВт
(-38/+39 °C) для охлаждения
сырьевого
газа с аварийно-дренажным
ресивером подземного типа.
Уличное исполнение (-51...+40 °C).



Двухкаскадная (пропан R290 - этилен R1150) взрывозащищенная компрессорная установка холодопроизводительностью 970 кВт при $T_o = -97\text{ }^{\circ}\text{C}$ для установки на заводе синтетического каучука.



Нижнекамскнефтехим



Фреоновая (R134A) взрывозащищённая чиллерная установка
холодопроизводительностью 197 кВт (+3/+50 °С) для охлаждения
этиленгликоля 50%. Уличное исполнение.



**Пропановая взрывозащищенная чиллерная установка
холодопроизводительностью 237 кВт (-14/-20 °С) для охлаждения
этиленгликоля 54%. Уличное исполнение.**



ТГС



Мобильные холодильные установки контейнерного типа для заморозки грунта.



Щекиноазот



3 взрывозащищенных установки по сжижению аммиака на базе компрессорных агрегатов.



СИНТЕЗ



3 чиллерных установки суммарной холодопроизводительностью 4,8 МВт для охлаждения аммиачной селитры. С электродвигателями 6000 В, 650 кВт.



Стерлитамакский нефтехимический завод



Промышленный аммиачный чиллер COOLTECH CTX CH SL204D
холодопроизводительностью 642 кВт (-10/+40 °С) для охлаждения
хлорида кальция.



Салаватский катализаторный завод



Аммиачный взрывозащищенный чиллер на базе компрессорного агрегата типа Дуораск холодопроизводительностью 756 кВт (-7/+35 °С) для охлаждения хлорида кальция.



СИНТЕЗ



3 чиллера суммарной холодопроизводительностью 3,5 МВт для охлаждения хлорида кальция.



6 холодильных систем суммарной холодопроизводительностью 3,5 МВт для кондиционирования Балаковской атомной электростанции.



Аммиачный чиллер COOLTECH CTX CH SL204E
холодопроизводительностью 943 кВт (-3,6/+35 °C) для охлаждения CaCl₂



ЛУКОЙЛ



Контейнерная холодильная установка (чиллер) во взрывозащищенном исполнении для охлаждения попутного нефтяного газа.



ТОО "МУНАЙ ГАЗ МУЗДАТКЫШ"

Казахстан, 050022, Алматы, ул. Шевченко, дом 118

+7 (727) 310-49-52

info@mgm.com.kz



MGM